

Leichter
ist keiner



RAPID Leichtbau-Kofferaufbau auf MAN TGE Fahrgestell

» **Marktführer bei der Nutzlastmaximierung**

Leicht und stabil – dank Kunststoff-Schweißtechnologie und moderner Verbundwerkstoffe: verschweißte Sandwichpaneele auf Polypropylen-Basis eröffnen dem Transportgewerbe neue Möglichkeiten.



› RAPID Kofferaufbauten: Ihre Vorteile

- Geringstes Aufbaugewicht am Markt – komplett verschweißter Kunststoffkorpus
- 25% mehr Nutzlast als Plywood-Koffer
- Resistent gegen Wasser, Salz, Schmutz und viele Chemikalien
- RAPID-Kofferaufbauten sind leicht zu reparieren, wertbeständig und recyclebar
- Sie sparen Kraftstoff und schonen die Umwelt

Typ	MAN TGE	MAN TGE	MAN TGE	MAN TGE	MAN TGE	MAN TGE
Gesamtgewicht	3.500 kg	3.500 kg	3.500 kg	5.500 kg	5.500 kg	5.500 kg
Radstand	3.640 mm (L3)	4.490 mm (L4)	4.490 mm + lg. Überhang (L5)	3.640 mm (L3)	4.490 mm (L4)	4.490 mm + lg. Überhang (L5)
Innenmaße	3.550 x 2.025 x 2.100 mm	4.400 x 2.025 x 2.100 mm	4.800 x 2.025 x 2.100 mm	3.550 x 2.025 x 2.100 mm	4.400 x 2.025 x 2.100 mm	4.800 x 2.025 x 2.100 mm

Kofferaufbau mit Hecktüren

Aufbaugewicht	393 kg	458 kg	486 kg	421 kg	486 kg	519 kg
Nutzlast ›	1.352 kg	1.276 kg	1.085 kg	3.084 kg	3.008 kg	2.993 kg
bei Fahrgestellgewicht*	1.755 kg*	1.766 kg*	1.808 kg*	1.995 kg*	2.006 kg*	2.048 kg*

Kofferaufbau mit Hubladebühne

Aufbaugewicht	556 kg	633 kg	664 kg	582 kg	648 kg	679 kg
Nutzlast ›	1.154 kg	1.066 kg	993 kg	2.888 kg	2.811 kg	2.738 kg
bei Fahrgestellgewicht*	1.790 kg*	1.801 kg*	1.843 kg*	2.030 kg*	2.041 kg*	2.083 kg*

* inkl. Fahrer + 90% Kraftstoff

Alle Maße und Gewichte sind Circa-Werte. Toleranzen gemäß DIN 70020

› Grundausstattung

- Wände und Boden aus schlagfestem PP-Kunststoff mit Wabenstruktur, stabil verschweißt, 30 mm stark
- Unverrottbarer einteiliger Boden mit zusätzlicher Verschleißschicht
- Hochwertiger Aluminium-Unterbau
- Heckportal aus Aluminium
- Dachplatte lichtdurchlässig und aus einem Stück
- Lackierung mit perfekter Haftung dank Plasma-Vorbehandlung
- Kotflügel für die Hinterachse

› Zusatzausstattungen

- Ladungssicherungs-Schienen, aufgesetzt oder eingelassen
- Hubladebühne
- Hecktür zweiflügelig / dreiflügelig oder Rolltor im Heck
- Seitentür
- Dachspoiler
- Zurrösen/Zurrschienen im Ladeboden
- Filzauskleidung
- Heckleiter / Hecktreppe
- Laderaumheizung
- Radkastenausführung



RAPID Leichtbau GmbH · Brockenblick 12 · 38871 Ilsenburg/Harz
 Fon: +49 39452 80 26 0 · Fax: +49 39452 80 26 0 · info@rapid-leichtbau.de · www.rapid-leichtbau.de